

# Roto NX для окон из ПВХ

## Фурнитура для фрамуг

### Стандартное исполнение



**Область применения**  
 Ширина створки по фальцу ШСФ: 450–2400 мм  
 Высота створки по фальцу ВСФ: 290–1200 мм  
 Вес створки ВС: макс. 80 кг

**[2] Поворотно-откидной запор – положение ручки средн./перем., дорммасс 15 мм**

±	—	—	—	—	—	№
310 – 620	155 - 225	430	Н	—	—	259717
621 – 800	311 - 400	580	Д	1	Е	259719
801 – 1200	401 - 600	980	Д	1	Е	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	Д	2	Е	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	Д	2	Е	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	Д	4	Е	795392

**[11] Угловой переключатель стандартный**

—	—	—	№
1	Е	—	260275
1	Р	—	260277

**[19] Средний запор составной – противовзломное исполнение, горизонтальный**

—	—	—	—	№
Н	400	1	Е	255280

**[23] Ответная планка → со стр. 276**

**[26] Средний прижим скрытый, рамная часть → СТЛ**

**[27] Средний прижим скрытый, створочная часть → СТЛ**

**[39] Верхняя петля на раме**

—	№
Р 3/130	859171
Р 6/130	859172
Р 6/150	859173

**[40] Штифт верхней петли на раме**

—	№
Штифт верхней петли на раме	86 834705

**[41] Декоративные накладки верхней петли на раме → СТЛ**

**[47] Средняя петля на створке**

—	—	№
с компенсацией	±3,0 мм	787387
без компенсации	—	787388

**[49] Подкладка под корпус → со стр. 283**

**[52] Ограничитель поворота ручки**

—	№
Для поворотно-откидного запора с ограничением на 90 градусов	264603

**[54] Ручка → СТЛ\_1**

**[59] Комплект фрамужных ножниц, монтаж на шульп**

—	№
Монтаж на шульп	482823

**Альтернативный вариант петель**

**[42] Угловая вставка**

—	№
Угловая вставка, петлевая группа Р / Т / К / А / Е5	331488

**[43] Поворотная петля, система 12/20-13**

—	№
л	795208
п	795209

**[60] Вкладыш откидной створки/фрамуги**

—	№
Вкладыш откидной створки/фрамуги	230651

**Альтернативный вариант петель**

